

Spazio riservato al laboratorio	
Protocollo	
Verbale di Accettazione	
Data	

RICHIESTA PROVE – MATERIALI COMPOSITI FRMC

Ai sensi della Linea Guida approvata con Decreto del Presidente C.S.LL.PP. di Gennaio 2018

N. #

Indicare lo stesso riferimento inserito nel modulo RP-00 "Anagrafica"

SISTEMI DI RINFORZO FRMC

CAMPIONI: N. _____ (numero totale dei campioni)

n° campioni	Sigla	n° strati	parte d'opera/ destinazione del prodotto	Denominazione e descrizione del sistema di rinforzo	n° e data CVT o CIT	Verbale di prelievo		Data di confezionamento del campione
						n°	data	

Nel caso in cui, alla presente Distinta di Prova, sia allegato il C.V.T. o il C.I.T., i campi seguenti non sono obbligatori:

Passo della rete		Direzione della prova	t _{eq} - spessore equivalente rete secca [mm]
Trama [mm]	Ordito [mm]		
		☐ TRAMA ☐ ORDITO ☐ ENTRAMBE	
		☐ TRAMA ☐ ORDITO ☐ ENTRAMBE	
		☐ TRAMA ☐ ORDITO ☐ ENTRAMBE	
		☐ TRAMA ☐ ORDITO ☐ ENTRAMBE	

 Prove richieste: ☐ TRAZIONE ☐ MODULO ELASTICO

Note:

Il campionamento deve essere effettuato dal Direttore dei Lavori, che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e deve assicurare, mediante idonee sigle, etichettature indelebili, la rintracciabilità dei campioni in ordine alla fornitura ed alla ubicazione e all'uso previsto in cantiere. E' necessario fornire al laboratorio le schede tecniche di tutti i prodotti che compongono il sistema di rinforzo.

I campioni devono essere in n° di 6 per ognuno dei sistemi di rinforzo da installare, tenendo anche conto dell'eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest'ultimo)

Dimensioni dei campioni secondo le Linee Guida:

- i campioni devono essere di forma rettangolare;
- la loro larghezza deve essere un multiplo della griglia ed avere larghezza almeno pari a 4 volte il passo della rete;
- lo spessore è quello nominale indicato nella scheda tecnica con tolleranza $\pm 10\%$;
- la rete deve essere disposta nel piano medio del provino;
- la lunghezza minima del campione, al netto delle porzioni necessarie per gli afferraggi (160 mm), deve essere almeno 4 volte la larghezza del provino, ma è preferibile avere campioni più lunghi della suddetta lunghezza (ad esempio, per un campione di larghezza pari a 40 mm, la lunghezza minima del campione è $160 + 40 \cdot 4 = 320$ mm).

TUTTI I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DALLE SCHEDE TECNICHE

Luogo _____

 Il Direttore dei Lavori
(timbro e firma)

data _____